



IBAREGUL Duo

RÉGULATEUR PH ET REDOX
2 EN 1



Le Redox, garant de la protection de vos équipements



APPAREIL
2 EN 1



ENTRETIEN
FACILE



COMPLEMENTAIRE
TRAITEMENT AU SEL



JUSQU'À
2 ANS
GARANTIE

Le **contrôle Redox** est indispensable pour préserver la piscine et ses équipements si vous optez pour un traitement au sel avec une couverture non automatique du bassin. À utiliser en complément d'un électrolyseur toutes marques ou mieux encore, d'un IBASEL. Grâce à sa sonde Redox, IBAREGUL Duo **contrôle automatiquement la production de chlore** de l'électrolyseur rattaché, évitant ainsi la saturation en chlore du bassin notamment quand celui-ci est couvert et que le chlore ne peut donc plus s'évaporer. Cet excès peut attaquer irréversiblement vos équipements et causer des dommages exclus de toute garantie produit. Ingénieux, **son couplage avec la pompe péristaltique** permet également l'**ajustement automatiquement du pH** à la valeur souhaitée en injectant précisément la quantité de produit nécessaire.

Simple d'utilisation comme d'installation, IbaREGUL Duo s'adapte aussi bien en construction qu'en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IBAREGUL DUO	
Dimensions	H 267 x L 188 x P 116 mm
Volume d'eau traité	jusqu'à 90 m ³
Affichage digital	Oui (valeurs pH et Redox mesurées)
Dosage	Proportionnel au volume de la piscine
Consignes Redox	Réglable de 550 à 750 mV par affichage digital
Calibration	Avec sonde Redox en 1 point (470 mV)
Consignes pH	Réglable de 6,8 à 7,6
Injection pH	2,4 l/h
Sécurité	Alarmes voyants lumineux : Redox haut/bas, consigne Redox non atteinte, dépassement des plages de consigne pH et surdosage
Livré avec	Sonde pH + sonde redox + kit de fixation, colliers de prise en charge, Portes-sonde Redox et pH + raccords d'injection, tuyau semi-rigide 5m + crépine d'aspiration + solution d'étalonnage Redox (470mV) + kit étalonnage pH. pH (pH7/pH10)
Garantie Sonde pH	2 ans
Garantie Sonde Redox	1 an
Garantie Coffret électronique	2 ans

LIVRÉ AVEC

