# HIVERNAGE PASSIF
## ou HIVERNAGE COMPLET

En fin de saison, dès que votre eau de piscine s'est stabilisée juste au dessous de 15°C, il est essentiel de protéger la piscine et l'ensemble de ses équipements afin de retrouver après quelques mois d'hiver, un bassin en parfait état. Pour les régions aux hivers rudes (risque important de gel), nous vous recommandons un hivernage dit « passif » qui consiste à procéder à l'arrêt total du fonctionnement de la piscine.

**Important : Attendre que la température de l'eau soit stabilisée au dessous de 15°C. Sinon vous risquez la prolifération d'algues et bactéries durant l'hiver.**

## ÉTAPE 1 : PRÉPARATION

1. **Effectuer un nettoyage complet du bassin** : frotter fond, parois et ligne d'eau. Nettoyer les paniers de skimmer et celui de la pompe de filtration
2. **Nettoyer le filtre à sable** : utiliser un détartrant chimique tel que le Nettoyant Filtre liquide pour enlever le dépôt de calcaire et assainir le sable. Laisser tremper la nuit et rincer à deux reprises.
3. **Vérifier l'équilibre de l'eau,** et rectifier l'alcalinité au besoin pour être aux environs des 120 ppm, puis vérifier le pH pour le ramener à 7,2.
4. **Réaliser un traitement choc** de votre eau de piscine à l'aide du chlore choc pour éliminer toute bactérie.

   **Avant de vider une partie de l'eau de la piscine, il faut impérativement bien regarder le niveau d'eau dans le puits de décompression. En cas de présence d'eau, il est impératif de contacter votre installateur avant de continuer.**

5. S'il n'y a pas d'eau sous la coque, **baisser le niveau de l'eau à 10 cm en dessous des buses de refoulement**. Vous pouvez le faire en utilisant la bonde de fond puis en mettant la vanne multivoie en position vidange. Ou alors, avec une pompe indépendante.

## ÉTAPE 2 : PROCÉDER À L'HIVERNAGE

6. **Vidanger la pompe de filtration** et le filtre, les circuits des prises balais, les buses de refoulement, les skimmers et mettre la vanne multivoie sur position « hivernage »
7. **Vidanger et purger l'ensemble des canalisations** connectées au bassin, ainsi que les appareils et accessoires qui leur sont liés (voir paragraphe LES ACCESSOIRES)
8. **Mettre des bouchons d'hivernage** sur les buses de refoulement et les prises-balais.
9. **Visser des gizzmos** sur les skimmers et installer une ligne de flotteurs en travers du bassin.
10. **Remplir à nouveau la piscine** jusqu'à ce que l'eau atteigne les 3/4 des skimmers.
11. **Verser le liquide Hivernateur** dans l'eau. (L'hivernateur contient de l'anticalcaire).
12. **Couvrir votre piscine** avec une bâche adaptée (ou le volet roulant) et coupez l'alimentation électrique de la filtration
13. **Vérifier le niveau d'eau** sous la bâche (toujours niveau 3/4 des skimmers) toutes les semaines
14. **Renouveler le traitement** Hivernateur + Anticalcaire à mi-saison hivernale.

## SANS OUBLIER LES ACCESSOIRES...

Si votre piscine est équipée d'appareils de traitement de l'eau et de chauffage, certaines précautions d'utilisation sont impératives lorsque vous bâchez votre piscine pour l'hivernage (se référer aux notices de chacun des équipements) :

**La POMPE A CHALEUR** : Vidanger le circuit de la Pompe à Chaleur : fermer les vannes « By-pass », dévisser les raccords de la sortie de pompe et évacuer l'eau des tuyaux

**L'ELECTROLYSEUR** : Quand l'eau descend sous les 15°C, l'appareil ne produit plus de chlore. Il faut donc l'éteindre.

**LE REGULATEUR pH ou chlore** : Eteindre l'appareil. Pour préserver la sonde, il est conseillé de l'enlever et de la conserver dans une solution tampon ou eau déminéralisée, sans oublier de mettre le bouchon sur le porte sonde.




**La gamme de produits PISCINES IBIZA est recommandée pour la pérennité de ses bassins.**

*Avant toute utilisation de produits biocides, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.*